

# KIT REV-AQUA POCLETTE 18-60M3

## 1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE :

### NOM GENERIQUE

KIT REV-AQUA POCLETTE 18-60M3

### UTILISATION

Désinfectant et algicide pour le traitement des eaux de piscines.

### FABRICANT

#### **MAREVA PISCINES ET FILTRATION**

Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France

Tel : 33 - 04.90.47.47.90 - Fax : 33 - 04.90.47.95.07

Email personne chargée de la Fiche de Sécurité : [tech@mareva.fr](mailto:tech@mareva.fr)

### N° d' appel d' urgence

FRANCE : 04.91.75.25.25 : Centre Anti-Poisons de MARSEILLE

Allemagne : 030.19240 ou 030.30686790 : Giftnotruf BERLIN

## 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS :

### DANGERS POUR L'HOMME

Nocif en cas d'ingestion.

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires (avant dissolution).

Favorise l'inflammation des matières combustibles

### DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT.

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

## 3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

### Substances utilisées dans la préparation :

Acide trichloro isocyanurique = 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

N° C.A.S. = 87-90-1

N° INDEX. = 613-031-00-5

N° CE. = 201-782-8

O, Xn, N, R8, R22, R31, R36/37, R50/53

### COMPOSITION

100% d'acide trichloro isocyanurique

## 4 - PREMIERS SECOURS :

### CONTACT AVEC LA PEAU

Laver immédiatement au savon et abondamment à l' eau.

### CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant environ 15 min.

Consulter un spécialiste.

### INGESTION

Ne pas faire vomir. Faire ingérer du pain trempé dans du lait, puis de l' huile alimentaire. Consulter un médecin.

Ne jamais rien faire ingérer à une victime inconsciente.

### INHALATION

Transporter la personne à l' air frais. Consulter un médecin en cas de toux ou de symptômes de déficience respiratoire.

**5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE :**

**Attention** : produit comburant

**MOYENS D' EXTINCTION** Utiliser de grandes quantités d' eau froide sur le(s) foyer(s), après les avoir isolés.  
**ATTENTION : surtout, ne pas utiliser d'extincteur à poudre contenant des composés d'ammonium.**

**EQUIPEMENT** Tenue de protection (avec protection de la totalité du visage).  
appareil autonome de respiration.

**6 - MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :**

**METHODES DE NETTOYAGE** Ramasser mécaniquement les blocs, galets et la poussière induite.  
Stocker séparément les morceaux de la poussière induite dans des fûts étanches.  
Bien étiqueter ces fûts et les retourner au fournisseur.  
Nettoyer l' emplacement souillé avec de grandes quantités d' eau.  
Le produit est difficilement soluble dans l' eau.  
Si des eaux de lavage sont récupérées, il est possible de les neutraliser par un réducteur (tel que le thiosulfate de sodium) en contrôlant bien les valeurs de pH et de température.

**PROTECTION INDIVIDUELLE** Gants, masque, lunettes.

**7 - MANIPULATION ET STOCKAGE :**

Faire très attention aux conditions d' humidité, d' ensoleillement, et de température.

**Tenir éloigné des liquides inflammables, des combustibles, et de toute matière oxydable.**

**8 - CONTROLE DE L' EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE :**

**CONTROLE DE L' EXPOSITION** : Si nécessaire, utiliser un appareil de protection respiratoire contre les poussières ou vapeurs.  
Les toitures doivent être équipées de systèmes de ventilation efficace.

**PROTECTIONS INDIVIDUELLES** : gants, lunettes, tenue de travail à manches longues.  
Douches de sécurité et lave-yeux à proximité des postes de travail.

**9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :**

**ETAT PHYSIQUE** : granulés blancs.  
**ODEUR** : chlore  
**pH à 25°C (à 1 % dans l' eau)** : 2.8  
**POINT DE FUSION** : 225 °C  
**DECOMPOSITION** : 225 °C  
**POINT D' ECLAIR** : non concerné  
**INFLAMMABILITE** : non concerné  
**EXPLOSIVITE** : non concerné  
**MASSE VOLUMIQUE** : env. 1040 kg/m3 (densité apparente = 1.04)  
**SOLUBILITE DANS L' EAU** : 1.28 g / 100 ml d' eau à 25 ° C

**10 - STABILITE ET REACTIVITE :**

Stable dans des conditions normales d' humidité (taux d' humidité élevés à éviter).

**INCOMPATIBILITES**

Le produit est chimiquement incompatible avec les composés suivants :

- Les acides (dégagement de gaz chlore).
- **l' hypochlorite de calcium (risques d' explosion)**
- les matières organiques ou les matières facilement chlorées ou oxydées (risque d' incendies)
- l' ammoniac, les sels d' ammonium, l' urée et tous les composés similaires qui contiennent de l' azote (risque de formation de trichlorure d' azote, très explosif)
- les huiles ou les graisses (risque de décomposition avec dégagement de CO<sub>2</sub> ou de chlore)
- les matières alcalines, telles que le Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, en présence d' humidité (risque de décomposition violente et d' incendie)
- les alcools, éthers, la biurée, et les solvants tels que le toluène, les xylènes, ...

**Produits de décomposition dangereux : trichlorure d' azote, chlore, acide cyanhydrique.**

**11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :**

## Toxicité orale aiguë

DL 50 sur le rat mâle = 1.060 mg / kg  
DL 50 sur le rat femelle = 1.010 mg / kg  
Aucun signe de toxicité subaigus sur les tests  
(adm. orale sur le rat pendant 1 mois, de 10 à 400 mg / kg)

**12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :**

## Toxicité aquatique

1.5 (48 heures - TLM 5 ppm - oryzias latipes))

Dangereux pour l'environnement : très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**13 - INFORMATIONS RELATIVES A L' ELIMINATION :**

Dissoudre sous agitation le produit à éliminer dans une solution alcaline (NaOH ou chaux),  
Neutraliser cette solution avec un agent réducteur (Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>),  
Ajuster le pH avec un acide (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ou HCl),  
Éliminer le produit en tenant compte de la législation en vigueur.

Ne rejeter une solution de ce produit, seulement si elle ne contient plus de chlore actif.

**14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :**

**N° ONU : 1479 : SOLIDE COMBURANT NSA (acide trichloroisocyanurique)**

## TRANSPORT TERRESTRE

Classe = 5.1 - GE II - Etiquette danger = 5.1 - N° de code danger = 50

## TRANSPORT MARITIME

Code IMDG = 5190 - Classe 5.1 - GE = II

N° de fiche de sécurité = 5.1 - 05 - N° table GSMU = 740

Ce produit peut, dans certains cas, être exempté (emballage er**Quantités Limitées LQ11 = 500g**)

**15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes au Règlement CE n°1272/2008 (GHS))**

**Classification et étiquetage** Toxicité aiguë (par voie orale) cat4  
Lésions oculaires graves/irritation des yeux cat2  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles -  
Exposition unique, cat3:irritation des voies respiratoires  
Danger chronique pour le milieu aquatique cat1  
Solide comburant cat2

**DANGER****AVERTISSEMENT****ATTENTION****Mention de danger**

H272 Peut aggraver un incendie, comburant  
H302 Nocif en cas d'ingestion  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux  
H335 Peut irriter les voies respiratoires  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
EUH031 Au contact d'un acide dégage un gaz toxique

**Conseils de prudence - Prévention**

P102 Tenir hors de portée des enfants  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/  
des surfaces chaudes - Ne pas fumer  
P261 Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
P273 Eviter le rejet dans l'environnement  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Conseils de prudence - Intervention**

P301/310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  
P304/340 EN CAS D'INHALATION:Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES** : (conformes aux arrêtés des 20 avril 1994 et/ou 21 février 1999 et leurs adaptations, traitant de la classification et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses)

"Acide trichloroisocyanurique" - "Etiquetage CE : 201-782-8"

"Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (Chlore)."

Symboles de danger

**O** - Comburant, **Xn** - Nocif et **N** - Dangereux pour l'environnement



O - Comburant



Xn - Nocif



N - Dangereux pour l'environnement

Phrases R

- 8 - Favorise l'inflammation des matières combustibles.
- 22 - Nocif en cas d'ingestion.
- 31 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- 36 / 37 - Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- 50 / 53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Phrases S

- 2 - Conserver hors de la portée des enfants.
- 3 - Conserver dans un endroit frais.
- 8 - Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
- 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- 29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- 46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

SUISSE :

ALLEMAGNE :

-

**16 - AUTRES INFORMATIONS :**

Classement ICPE du produit:

Classification ICPE : 1200

RECOMMANDATIONS :

- Tenez prêt un plan de secours d'urgence.
- Séparer le produit des matières incompatibles.
- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Toujours garder sur palettes ou sur rayonnage.
- Bien nettoyer les équipements avant de changer de produit.
- Vider les trémies à la fin de chaque journée de travail.
- Porter des vêtements ou équipements de travail appropriés.
- Garder propres et à proximité les couvercles de fûts en cas d'urgence.
- Tenir informé les responsables d'atelier.
- Garder les balayures de produit au sec, avant neutralisation.

**16 - AUTRES INFORMATIONS (suite) :**

RESTRICTIONS :

- Stocker des produits liquides au dessus de ce solide.
- Ne pas laisser de matières organiques (graisses) s'accumuler sur le sol.
- Ne pas fumer dans un local destiné au stockage ou à la transformation des produits chlorés.
- Ne pas utiliser de systèmes d'extraction commun pour des produits incompatibles.
- Ne pas utiliser de chariots élévateurs à gas-oil ou à essence.
- Ne pas utiliser de produits ménagers pour le lavage des sols d'atelier.
- Ne pas se servir des emballages d'origine pour la récupération des balayures.
- Ne pas permettre que le produit puisse être mouillé.
- Ne pas jeter du produit dans un container de détritux commun.
- Ne pas permettre le rejet de produit non neutralisé à l'égout
- Ne pas utiliser d'extincteur à poudre en cas d'incendie.

**Autres informations**

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l' état de nos connaissances et des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de mise à jour de ce document. Cette fiche de sécurité a été rédigé

Voir les notices d'utilisation du produit sur les étiquettes ou les fiches de conseil de votre revendeur professionnel.

Nomenclature Combinée (INTRASTAT) pour les statistiques douanières = **3808942090**